

## CTEK UUTISIA

### CTEK tuo markkinoille neljä uuden sukupolven laturia

CTEK tuo markkinoille vuoden 2011 alkupuoliskolla neljä uuden sukupolven tekniikalla toteutettua akkulaturia 0,8A – 70A latausvirroilla. Myös mallinumerot sekä pakkaukset on uusittu.

Mallinumeroita on lyhennetty ja tarkennettu latausvirtojen ja laturien keskinäisen suhteen selventämiseksi.



Neljästä mallista kaksi on täysin uutta, MXS 10 ja MXTS 70 ja kaksi vanhasta parannettua uutta versiota, XS 0.8 ja MXS 5.0.

Pakkaus on entistä ympäristöystävällisempi ja ympäristölle haitallisen muovin sijasta käytetään pahvia. Säilytyslaukut valmistetaan aiempaa pehmeämmästä materiaalista. Ne ovat myös suurempia helpottaen säilytystä.

XC 800 (6V)	Vain mallinnumero on muuttunut; uusi numero	XC 0.8
XS 800 (12V)	Parannettu versio; uusi numero	XS 0.8
MXS 3600 (12V)	Vain mallinnumero on muuttunut; uusi numero	MXS 3.6
MXS 4003 (12V)	Parannettu versio, uusi numero on	MXS 5.0
MXS 7000 (12V)	Vain mallinnumero on muuttunut; uusi numero	MXS 7.0
(12V)	Uusi ammattikäyttöön tarkoitettu laturi	MXS 10
MXS 25000 (12V)	Vain mallinnumero on muuttunut; uusi numero	MXS 25
(12V/24V)	Uusi korjaamolaturi	MXTS 70
MXT 4000 (24V)	Vain mallinnumero on muuttunut; uusi numero	MXT 4.0
MXT 14000 (24V)	Vain mallinnumero on muuttunut; uusi numero	MXT14

### UUDET MALLIT

**XS 0.8** ( 12V/0.8A ) tuotiin markkinoille syksyllä 2010 ja se korvaa aiemman XS 800 mallin. XS 0.8 soveltuu kätevää pientä laturia etsivälle, esimerkiksi moottoripyörien, moottorikelkkojen ja mönkijöiden akkujen lataamiseen. XS 0.8:ssa käytetään tässä laturiluokassa uutta, ainutlaatuista mikroprosessoria akkujen aikaisempaa tehokkaampaan ja turvallisempaan lataamiseen. Laturin selkeästä näytöstä on helppo seurata latauksen etenemistä.

**MXS 5.0** (12V/5A) hyödyntää palkittua MXS 4003 alustaa. MXS 5.0:ssa on kuitenkin ampeerin suurempi latausvirta kuin edeltäjässään. Malli erottuu edukseen omassa luokassaan kehittyneen tekniikan ja 8-vaiheisen latausprosessin ansiosta.

**MXS 10** ( 12V/10A ) on uusi, tehokas ja kuluttajaystävällinen ammattitason laturi ja se soveltuu käytettäväksi mm. korjaamoissa, matkailuvaunuissa ja -autoissa sekä veneissä ja autoissa. MXS 10:ssä on kaikki pienemmän MXS 5.0 laturin ominaisuudet 10 A latausvirralla. Siinä on muun muassa lämpötila-anturi taaten parhaan mahdollisen latausjännitteen sekä kylmissä että kuumissa olosuhteissa. Syöttötoiminnolla akut voidaan irrottaa ajoneuvosta tärkeitä asetuksia menettämättä.

Uutta **MXTS 70** ( 12V/70A tai 24V/35A ) korjaamolaturia voidaan käyttää sekä 12 V:n että 24 V:n akkujen lataamiseen. Huolimatta laturissa käytetystä kehittyneestä tekniikasta se on silti helppokäyttöinen ja sen suojaustoiminnot suojaavat sekä laturia että akkua virheellisen käytön tai liitännän seurauksilta. Laturissa on useita näyttöjä, joista on nähtävissä lataukseen ja akkuun liittyviä tietoja. Latausvirta 12V:n akuille on 70A ja 24 V:n akuille 35A. Laturissa on valittavana useita latausalgoritmeja ratkaisemaan joustavasti lataukseen liittyviä ongelmia.

Ystävällisin terveisin,

Flinkenberg batteries tiimi

