

Sähköketjunostimet

TRALIFT® TE Sähköketjunostimet 125 kg - 2000 kg

Nostin toimitetaan ketjukotelolla, sekä pikaliittimellä varustetulla painikeohjaimella.

- Hätä / seis -painike
- Matala rakennekorkeus
- Koukkuripustus
- Säädettävät ylä- ja alarajakatkaisijat
- Liukukytkin
- Nostoketju DIN 5684, luokka 80 galvanoitu
- FEM ryhmä 1 Am - ISO M4
- Suojausluokka IP 54, eristysluokka F
- Käyttöjännite 400 V, 50 Hz
- Matalajänniteohjaus 48 V, painikeohjaimella
- Ohjauskaapelin kiinnitys nostimeen pikaliittimellä
- Sähkökomponentit Telemecanique
- CE hyväksytty (Konedirektiivi 98/37CEE ja Matalajännitedirektiivi 73/23/CEE)
- Täyttävät standardit EN 292-1 & 2, EN 418, EN 55014, EN 61000-2-3, EN 61000-3-3

Tractel is certified



Tuotenumero	Malli	Ketju- lkm	Kuorma kg	* Nosto- kork. m	Nopeus m / min	Kg/ 4 m
TE12504	TE 125	1	125	4/6	10 / 3,3	25
TE02504	TE 250	1	250	4/6	8 / 2,7	32
TE050004	TE 500	2	500	4/6	4 / 1,3	34
TE10004	TE 1000	2	1000	4/6	4 / 1,3	44
TE20004	TE 2000	2	2000	4/6	3,15 / 0,8	65

* Myös muilla nostokorkeuksilla

Hinnat kysyttäessä!

Irroitettava ohjauskaapeli pistokkeella.



Ruuvisäätöinen
palkkitarrain



Käsi siirtovaunu



Ketju siirtovaunu



Moottori siirtovaunu

