

## MULTAN 97 - 10 leikkuuneste



Multan 97-10 on mineraaliöljypitoinen leikkuuneste, joka sisältää EP lisäainetta. Sillä on hyvä mikro-organismien kasvua estävä vaikutus ja se antaa hyvän ruostesuojaajan työstetyille kappaleille. Multan 97-10 ei sisällä nitriittiä.

Multan 97-10 soveltuu parhaiten raskaaseen työstöön teräkselle ja valuraudalle. Hyvät voiteluominaisuudet mahdollistavat myös alumiinin ja seosmetallien työstön.

Käyttöväkevyydeltään MULTAN 97-10 on riittoisaa:

sahaus, sorvaus, poraus, höyläys,  
uusi liuos                      lisäys  
1:20                                1:30

Multan 97-10-liuoksen vaihto on helppoa. Ennen emulsion vaihtoa suosittelemme nestejärjestelmän pesua ja desinfiointia MULTAN S tuotteella.

|                     |                         |                           |               |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| tiheys              | 0,96 g /cm <sup>3</sup> | kokonaisfosfori           | ei sisällä    |
| leimahduspiste      | yli 70° C               | EP-lisäainepitoisuus      | n. 15%        |
| nitriittipitoisuus  | ei sisällä              | pH-arvo 3%:ssa liuoksessa | 8,6           |
| miner.öljypitoisuus | n. 50%                  | refraktometrilukema       | 0,96          |
| kokonaisriikki      | n. 0,2%                 | varastoitavuus            | -15°C - +50°C |
| kokonaiskloori      | n. 5%                   |                           |               |

Hinta € / litra Alv 0%: 17,30

Tuotenumero 2601001

Pakkauskoot:

1 L        muovipullo  
5 L        muovikanisteri  
200 L     tynnyri



## SUPEREDGE 10 - leikkuuneste

SUPEREDGE 10 on mineraaliöljypohjainen kloorivapaa, veteensekoitettava leikkuuneste. Se sisältää synteettisiä lisäaineita, ei-aktiivirikin ja fosforin lisäksi.

Käyttö: Lastuvaan työstöön teräkselle, alumiinille ja ei-rauta-seoksille.

Suosittelava pitoisuus:        Normaali työstö 3 - 5 %  
  Vaativa työstö 4 - 6 %

| Tuotenumero: | Pakkauskoko:          |
|--------------|-----------------------|
| 420867-011   | 1L    muovipullo      |
|              | 5 L    muovipullo     |
|              | 20 L   muovikanisteri |
| 420867-012   | 208 L tynnyri         |



## TECHNICLEAN MTC 5 - emulsiojärjestelmien puhdistusaine

Puhdistaa ja sterilisoi tehokkaasti emulsiojärjestelmät, normaalin työstön aikana. Suositeltava pitoisuus n. 2-3%

Tuotenumero: \_\_\_\_\_  
377943-021

## Record Akavax Voitelutahna alumiinin työstöön



Erityisesti alumiinisahauksessa kovametalliterään.

Tuotenumero: \_\_\_\_\_  
2602001                      350 g putkilo                      1  
  10 kpl pakkaus



## OMEGA - rasvat ja voiteluaineet

Kysy lisää!

