

Vision-yhteensopivat invertterit

Valmistaja	ABB/Fimer			Growatt	Goodwe	Fronius		Huawei	Sofar Solar		Sungrow	SolarEdge	Steca	Carlo Gavazzi	Eastron	Phoenix Contact	Ingeteam
Malli	TRIO 5.8-27.6 50.0-TL, PVII 0.0-12.5	PRO-33.0	TRIO-TM-50.0, PVS-100	MOD-, MID-, MAX-X/-XH/-XH(BP)/X2	SDT G2	SnapIN	GEN24, Verto, Tauro, Argeno	SUN2000-6KTL-MI, SUN2000-I2, -I5, -I7, -20KTL-M2, SUN2000-33KTL, SUN2000-50KTL	3.3K-I2KTL-X GI	KTLX-G3	SGxxKTL-M	SE-sarja	Stecagrid	EM340/-330**	SDM630**	EM357**	3Play
Ominaisuus																	
RS485	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS422	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuotannonseuranta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hetkellinen teho	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tuotettu energia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verkköjännite	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—
Verkkovirta	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—
MPPT Jännite ja virta	•	•	•	•	—	•*	—	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—
Invertterin Status	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—
Tilakoodit	•	•	•	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sähkönsyöttö	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jatkuva	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuotannon aikana	—	—	—	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Invertteriin kytketyn älymittarin luenta	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sunspec	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	•	—	—	—	—	—

*Jos käytetään RS422, niin nähdään vain #1 MPPT jännite ja virta

**Kolmivaiheinen mittari invertterin tehon ja energian mittaukseen

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Taulukko on suuntaa antava ja ominaisuuksissa voi olla palveluntarjoajasta riippumattomia vaihteluita.